



## BULLETIN TECHNIQUE 5.3

### Produits Avery Dennison MPI

Avery Dennison Films	Recommended Combinations							
Gloss	DOL 1	DOL 1460	DOL 2460	DOL 2860	DOL 3460	DOL 4300	DOL 4400	DOL 7
Lustre		DOL 1480	DOL 2470		DOL 3470			
Matte			DOL 2480	DOL 2880	DOL 3480			
MPI 100	< 2 years							
MPI 1105 / MPI 1105 RS		< 2 years				< 4 years	< 2 years	< 3 years
MPI 1104 / 1104 Easy Apply		< 2 years				< 4 years	< 4 years	< 3 years
MPI 1006		< 4 years				< 4 years	< 4 years	< 3 years
MPI 2000 / MPI 2002 / MPI 2003			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2004			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2005			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2006			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2020			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2040 / MPI 2041			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2150			< 4 years			< 4 years	< 4 years	
MPI 2800 / MPI 2801 / MPI 2804 Easy Apply				< 3 years		< 3 years	< 3 years	
MPI 3000 / MPI 3001					< 2 years	< 2 years	< 2 years	
MPI 3020 / MPI 3021					< 2 years	< 2 years	< 2 years	
MPI 3010					< 2 years	< 2 years	< 2 years	
MPI 3601					< 2 years	< 2 years	< 2 years	

### Films perforés pour vitrages Avery Dennison Perforated Window

Avery Dennison Window Films	Recommended Combinations	
Gloss	DOL 4000	DOL 4100
MPI 7101 / MPI 7201	< 3 years	< 3 years
MPI 7301	< 2 years	< 2 years
MPI 7401	< 1 years	< 1 years
SF 100 Ultra Clear	< 2 years	< 2 years

Pour les films perforés pour vitrages, il est recommandé d'utiliser uniquement les films Avery Dennison DOL 4000 ou DOL 4100. Le film DOL 4000 peut être employé sur des surfaces vitrées planes ou légèrement incurvées. Le film DOL 4100 convient uniquement aux surfaces vitrées présentant une planéité de 100 %. Le SF 100 Ultra Clear ne peut être utilisé que sur des supports plats.

### Gamme de films de marquage au sol Avery Dennison Floor Marking\* et films réfléchissants

Avery Dennison Floor Marking products	Recommended Combinations		
Textured	DOL 6000	DOL 5900	DOL 1460 Z
MPI 2001 / MPI 2001 HOP / MPI 2002 / MPI 2041	< 9 month*s	< 6 months*	
MPI 3001 / MPI 3001 HOP		< 6 months*	
V-8000			< 4 years

\* Application à l'intérieur uniquement